

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar - c/MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore, è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.

Compressore a cinghia carrellato

- COMPRESSORE A CINGHIA CARRELLATO
- CON SERBATOIO DA 24 LT
- A NORME CE
- CON MOTORE ELETTRICO **MONOFASE 220V**, VALVOLE DI RITENUTA, SICUREZZA E SCARICO, RIPARO CINGHIE ANTINFORTUNISTICO, CON MANOMETRO, PRESSOSTATO, CAVO ELETTRICO E RIDUTTORE.
- COMPRESSORE CON BUONA RESA ARIA, SI PRESTA ANCHE AD ESSERE INSTALLATO SU OFFICINE VIAGGIANTI.
- PER OFFICINE, CONCESSIONARIE, LABORATORI



Si consiglia il montaggio del gruppo FRL in uscita ART. 345 00 10100-280

CODICE	DESCRIZIONE	Serbatoio Lt.	Potenza HP/KW
443 00 50030	983	24	2/1.5

Compressore carrellato a cinghia su serbatoio

Serbatoio Lt	N.Cilindri	Potenza HP KW		Aria asp. al 1' L/min	Pressione bar	Giri al min. r.p.m.	Peso Kg	Dimensioni mm		
		HP	KW					L	P	H
24	2	2	1,5	330	8-10	1450	50	750x360x660		

Compressore a cinghia carrellato

- COMPRESSORE A CINGHIA CARRELLATO
- CON SERBATOIO DA 100 LT
- A NORME CE
- SILENZIATO
- CON MOTORE ELETTRICO **MONOFASE 220V**(con termico), VALVOLE DI RITENUTA, SICUREZZA E SCARICO, MANOMETRO, PRESSOSTATO, CAPPOTTA RIVESTITA CON SPECIALI MATERIALI FONOASSORBENTI CON PANNELLO APRIBILE PER EVENTUALI CONTROLLI.
- COMPRESSORE CON BUONA RESA ARIA, PARTICOLARMENTE INDICATO PER AMBIENTI RISTRETTI DATA LA BASSA RUMOROSITA'.
- PER OFFICINE, CONCESSIONARIE, LABORATORI.



Si consiglia il montaggio del gruppo FRL in uscita ART. 345 00 10100-280

CODICE	DESCRIZIONE	Serbatoio Lt.	Potenza HP/KW
443 00 50000	980	100	2/1.5

Compressori lubrificati silenziosi

dB (A)	Serbatoio Lt	N.Cilindri	Potenza HP KW		Aria asp. al 1' L/min	Pressione bar	Giri al min. r.p.m.	Peso Kg	Dimensioni mm		
			HP	KW					L	P	H
65	100	2	2	1,5	330	8-10	1450	90	1150x950x540		

Compressore a cinghia fisso 270/500 lt.

- COMPRESSORE A CINGHIA FISSO
- A NORME CE
- CON MOTORE ELETTRICO TRIFASE 380V, VALVOLE DI RITENUTA, SICUREZZA E SCARICO, RIPARO CINGHIE ANTINFORTUNISTICO, CON MANOMETRO, PRESSOSTATO, CAVO ELETTRICO RIDUTTORE O RUBINETTO SPECIALE A SFERA.
- COMPRESSORE CON GRANDE PORTATA ARIA, IDEALE PER OFFICINE, CARROZZERIE E OFFICINE MECCANICHE.

Si consiglia il montaggio del gruppo FRL in uscita ART. 345 00 10100-280

CODICE	DESCRIZIONE	Serbatoio lt.	Potenza HP/KW
443 00 50510	1008	500	7.5/5.5
443 00 50508	1008	270	5,5/4



Elettrocompressore da 7,5 HP bistadio

Stadi	Serbatoio Lt	N.Cilindri	Potenza		Aria asp. al 1' L/min	Pressione bar	Giri al min. r.p.m.	Peso Kg	Dimensioni mm			Attacco uscita
			HP	KW					L	P	H	
2	500	2	7,5	5,5	810	8-10	1100	240	2200	600	1120	3/4" F

Elettrocompressore da 5,5 HP bistadio

Stadi	Serbatoio Lt	N.Cilindri	Potenza		Aria asp. al 1' L/min	Pressione bar	Giri al min. r.p.m.	Peso Kg	Dimensioni mm			Attacco uscita
			HP	KW					L	P	H	
2	270	2	5,5	4	600	8-10	1100	180	1640	650	1100	1/2" F