

## Pompa manuale per olio

- IDEALE PER IL RIEMPIMENTO O IL RABBOCCO DI OLIO MOTORE, CAMBIO E DIFFERENZIALE
- CAPACITA' DI EROGAZIONE DI 0,2 LT PER POMPATA COMPLETA
- FORNITA DI TUBO DA m 1,5 E TERMINALE RICURVO

CODICE	DESC.	CAPACITA' LT	EROGAZ. X POMPATA
443 00 45595	597	16	LT 0,2



## Pompa rotativa per olio

- POMPA A PISTONE PER OLIO, NAFTA E KEROSENE
- EROGAZIONE: 50 LT/MIN
- TUBO PESCANTE TELESCOPICO.
- NON IDONEA PER LIQUIDI ACQUOSI / CORROSIVI

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 44950	523



## Pompa manuale per olio e gasolio

- IDEALE PER TUTTI I TIPI DI OLIO E GASOLIO
- PER FUSTI DA LT 50/200
- COMPLETA DI STAFFA PER FISSAGGIO AL FUSTO
- TUBO PESANTE TELESCOPICO.
- NON IDONEA PER LIQUIDI ACQUOSI / CORROSIVI

CODICE	DESCRIZIONE	EROGAZ. X POMPATA
443 00 49410	928	LT 0,5



## Pompa manuale per antigelo e lavavetro

- POMPA MANUALE PER L'EROGAZIONE DI LIQUIDI ANTIGELO, LAVAVETRO ED OGNI TIPO DI PRODOTTO A BASE ACQUA DA FUSTI DI CAPACITA' DA 50 A 200 LITRI.
- PESCANTE TELESCOPICO, CORPO FILETTATO PER IL FISSAGGIO SUI BOCCHETTONI DEI FUSTI. REALIZZATA INTERAMENTE IN METALLO CON PESCANTE IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO E TUBO IN GOMMA CON BECCUCCIO IN METALLO PER L'EROGAZIONE.
- CAPACITA' DI POMPAGGIO: 0,5 LITRI PER CICLO.

CODICE	DESCRIZIONE	EROGAZ. X POMPATA
443 00 49430	930	0,5 litri/ciclo



## Oliatore portatile

- OLIATORE IN LAMIERA PESANTE VERNICIATA
- POMPA IN OTTONE
- CANNA FLESSIBILE

CODICE	DESC.	CAPACITA' Gr.
443 00 34200	388-200	200
443 00 34210	388-300	300
443 00 34220	388-500	500



Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interna della Meccanocar. © MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. È vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.

## Siringa per olio

- BECCUCCIO RIGIDO Ø 8 mm.
- CORPO IN OTTONE.

CODICE	DESC.	CAPACITA' Gr.	LUNGH. TOT. mm
443 00 44200	489	500	480



## Siringa per olio cambio/differenziale

- BECCUCCIO FLESSIBILE.
- CORPO IN ACCIAIO.

CODICE	DESC.	CAPACITA' Gr.	LUNGH. TOT. mm
443 00 44860	515	500	590



## Pompa manuale a doppio effetto

- POMPA MULTIFUNZIONALE: AD OGNI POMPATA ASPIRA ED ESPELLE LIQUIDI QUALI OLI E CARBURANTI.
- CONSENTE DI ESEGUIRE OPERAZIONI DI TRAVASO SENZA L'USO DI CONTENITORI O IMBUTI.

CODICE	DESC.	CAPACITA' TRAVASO	LUNGH. TOT. mm
477 00 01320	132	260 ML	600



## Kit completo per grasso da Kg 25

- KIT COMPLETO PER GRASSO DA 25 KG  
CONTENUTO: 1 CARRELLO PER FUSTI, 1 AEROPULSOMETRO 25KG, 1 RACCORDO TRIPLO, 1 COPRIFUSTO DIAMETRO 310MM, 1 TUBO ALTA PRESSIONE MT 3, 1 PISTOLA PER GRASSO NS COD.4430047880, 1 DISCO PREMIGRASSO DIAMETRO 285MM, NS COD 4430049415.
- SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DEI FUSTI 24 KG NS COD.4110014840 E 4110016595.
- POMPA PNEUMATICA PER LA LUBRIFICAZIONE AD ALTA PRESSIONE UTILIZZANDO TUTTI I TIPI DI GRASSO.
- INDICATI NEI SETTORI MAGGIORMENTE SOGGETTI AD UNA COSTANTE LUBRIFICAZIONE ( AUTO, MOV. TERRA, VEICOLI INDUSTRIALE, ECC).

DATI TECNICI	
rapporto di compressione	65:1
pressione di utilizzo min./max.	5-8 bar
pressione max di uscita	480 bar
portata	1800 gr/min.
attacco entrata aria	1/4" F
attacco uscita grasso	3/8" M
diametro esterno pompante	30 mm
lunghezza asta pompante	480 mm
massima gradazione	NLGI-2
consumo aria	500 l/min

CODICE	DESC.	PER SECCHI Kg
443 00 47890	867	25



## 11 Kit completo per grasso da Kg 50

- KIT COMPLETO PER GRASSO DA 50 KG  
CONTENUTO: 1 CARRELLO PER FUSTI, 1 AEROPULSOMETRO 50-60KG, 1 RACCORDO TRIPLO, 1 COPRIFUSTO DIAMETRO 385MM, 1 TUBO ALTA PRESSIONE MT 3, 1 PISTOLA PER GRASSO NS COD.4430047880, 1 DISCO PREMIGRASSO DIAMETRO 370MM NS COD 4430049420
- POMPA PNEUMATICA PER LA LUBRIFICAZIONE AD ALTA PRESSIONE UTILIZZANDO TUTTI I TIPI DI GRASSO.
- INDICATI NEI SETTORI MAGGIORMENTE SOGGETTI AD UNA COSTANTE LUBRIFICAZIONE ( AUTO, MOV. TERRA, VEICOLI INDUSTRIALE, ECC).

DATI TECNICI	
rapporto di compressione	65:1
pressione di utilizzo	5-8 bar
pressione max di uscita	480 bar
portata	1800 gr/min.
attacco entrata aria	1/4" F
attacco uscita grasso	3/8" M
diametro esterno pompante	30 mm
lunghezza asta pompante	740 mm
massima gradazione	NLGI-2
consumo aria	500 l/min.

CODICE	DESC.	PER FUSTI Kg
443 00 47875	864	50



## Tubo alta pressione per aeropulsometro - grasso

- TUBO PER GRASSO COMPLETO DI RACCORDI PER COLLEGAMENTO AEROPULSOMETRO ALLA PISTOLA EROGATRICE

CODICE	DESC.	LUNGH. m	PRESS. ESERC.	ATTACCO
<b>443 00 49440</b>	<b>932/2</b>	2	400 BAR	1/4M+1/4F
<b>443 00 49442</b>	<b>932/6</b>	6	400 BAR	1/4M+1/4F



## Pistola erogatrice per grasso

- PISTOLA CON INNESTO E TESTINA INGRASSAGGIO

CODICE	DESC.	ATTACCO
<b>443 00 47880</b>	<b>865</b>	1/4 F



## Dischi premigrasso

- I DISCHI PREMIGRASSO ABBINABILI AI NOSTRI KIT PREMIGRASSO COD. 443 00 47890 E 443 00 47875.
- I DISCHI PREMIGRASSO SONO FONDAMENTALI QUANDO SI UTILIZZANO GRASSI PARTICOLARMENTE CONSISTENTI.
- EVITANO LA FORMAZIONE DI SACCHE D'ARIA DURANTE L'UTILIZZO.
- GARANTISCONO L'ASPIRAZIONE TOTALE DEL CONTENUTO ALL'INTERNO DEL FUSTO GARANTENDO IL TOTALE CONSUMO DEL CONTENUTO.
- SONO COMPOSTI DA UNA MEMBRANA IN GOMMA, INSERITA FRA 2 DISCHI IN LAMIERA ZINCATO.

CODICE	DESC.	APPLIC. FUSTI	DIAM. EST. (DE)	DIAM. INT (DI)	Ø FORO CENT. LE
<b>443 00 49415</b>	<b>925/25</b>	20-30Kg	285 mm	265 mm	31 mm
<b>443 00 49420</b>	<b>925/50</b>	50-60Kg	370 mm	330 mm	31 mm
<b>443 00 49425</b>	<b>925/200</b>	180-200Kg	585 mm	540 mm	31 mm

N.B. LA MISURA DI E' RILEVATA TENENDO CONTO DELLA MASSIMA PIEGA POSSIBILE DELLA MEMBRANA IN GOMMA



## Pompa manuale per grasso

- PUO' UTILIZZARE GRASSO SFUSO (CAPACITA' Kg 16) USANDO IL DISCO PREMIGRASSO IN DOTAZIONE, OPPURE IL GRASSO IN CARTUCCE (CARTUCCE Kg 9).
- COMPLETA DI TUBO A. P. E TESTINA INGRASSAGGIO.
- CARTUCCE N/S ART. 411 00 13600-2722.

CODICE	DESC.	CAPACITA' GRASSO SFUSO	CAPACITA' CARTUCCE
<b>443 00 45395</b>	<b>580</b>	16 Kg	9 Kg



Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interna della Meccanocar. c) MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. e) vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo, elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.



## Ingrassatore ad aria compressa

- INGRASSATORE UTILIZZABILE CON CARTUCCE GRASSO DA 600 Gr. (N/S ART. 411 00 03700-2622 E 411 00 14625-2737) E CON GRASSO SFUSO FINO A 800 Gr.
- DIAMETRO CORPO 60 mm
- LUNGHEZZA 500 mm
- PUO' ESSERE ALIMENTATO CON L'ARIA DELLA MOTRICE DEL CAMION
- CORREDATO DA 2 CARTUCCE GRASSO AL LITIO

CODICE	DESC.	PRESS. ESERCIZIO BAR
443 00 33800	384	6 - 10



## Ingrassatore manuale

- INGRASSATORE UTILIZZABILE CON CARTUCCE GRASSO DA 600 Gr. (N/S ART. 411 00 03700-2622 E 411 00 14625-2737) E CON GRASSO SFUSO FINO A 800 Gr.
- DIAMETRO CORPO 60 mm
- LUNGHEZZA 460 mm
- CORREDATO DA 1 CARTUCCIA DI GRASSO AL LITIO

CODICE	DESC.
443 00 44430	494

## Ingrassatore manuale 450 cm<sup>3</sup> (400 g)



- INGRASSATORE MANUALE PER L'UTILIZZO DI CARTUCCE DA 400 G., DIAMETRO 53 MM, O DI GRASSO SFUSO.
- ARRESTO ASTA CON LEVETTA, IMPUGNATURE ZIGRINATE ANTISCIVOLO, ALTA PRESSIONE DI SPINTA.

CODICE	DESCRIZIONE
443 00 53930	1083

## Tubo A.P. per ingrassatori

- TUBO RACCORDATO PER INGRASSATORI N/S ART. 443 00 33800-384 E N/S ART. 443 00 44430-494

CODICE	DESC.	LUNGHEZZA cm
443 00 33805	384/50	50
443 00 33810	384/100	100
443 00 33811	384/150	150



## Testine per ingrassatori

- PER INGRASSATORI STANDARD
- PER INGRASSATORI A TESTA ESAGONALE



CODICE	DESC.	PER INGRASSATORE TIPO
407 00 02200	1420	TONDO
407 00 02300	1430	ESAGONAL

Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar - © MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore, è vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendono necessarie.

# Ingrassatori

TIPO INGRASSATORE



H 1 P



H 1 DRITTO



H 2 PIEGATO 45°



H 3 PIEGATO 90°

CODICE	DESC. ø x passo x tipo
407 00 00100	6 x 1 - H1P
407 00 00200	6 x 1 - H1L
407 00 00300	6 x 1 - H 1
407 00 00400	8 x 1 - H 1
407 00 00500	8x1,25 - H 1
407 00 00600	1 0 x 1 - H 1
407 00 00700	10x1,25 - H 1
407 00 00800	10x1,5 - H 1
407 00 00850	1/4 GAS - H 1
407 00 00900	6 x 1 - H 2
407 00 01000	8 x 1 - H 2
407 00 01100	8x1,25 - H 2
407 00 01200	1 0 x 1 - H 2
407 00 01300	10x1,25 - H 2
407 00 01400	10x1,5 - H 2
407 00 01500	6 x 1 - H 3
407 00 01600	8 x 1 - H 3
407 00 01700	8x1,25 - H 3
407 00 01800	1 0 x 1 - H 3
407 00 01900	10x1,25 - H 3
407 00 02000	10x1,5 - H3



H 1 L

## Assortimento ingrassatori

- CONTENUTO: 17 MISURE DI INGRASSATORI DA DIAM. 6 A DIAM. 10, H1+H2+H3 + N° 2 TESTINE A 4 GRIFFE.
- TOTALE 172 PEZZI.
- FORNITO IN VALIGETTA IN PLASTICA N/S COD. 398 00 01800 201.



CODICE	DESCRIZIONE
407 01 00100	18

## Aeropulsometro per grasso 200 kg

- POMPA PNEUMATICA PER L'ASPIRAZIONE DI GRASSO, PER FUSTI DA 200KG.
- INDICATO NEI SETTORI AUTO, VEICOLI INDUSTRIALI E MOVIMENTO TERRA.

DATI TECNICI	
rapporto di compressione	65:1
pressione di utilizzo	5-8 bar
pressione max di uscita	480 bar
portata	1800 gr/min.
attacco entrata aria	1/4" F
attacco uscita grasso	3/8" F
diametro esterno pompante	30 mm
lunghezza asta pompante	940 mm
massima gradazione	NLGI-2
consumo aria	500 l/min



CODICE	DESC.	CAPACITA' Kg
443 00 45583	594/1	200



## Aeropulsometro per olio 200 kg

- POMPA PNEUMATICA PER L'ASPIRAZIONE DI OLIO E OLIO ESAUSTO
- PER FUSTI DA 200 KG
- INDICATO NEI SETTORI AUTO, VEICOLI INDUSTRIALI E MOVIMENTO TERRA

DATI TECNICI	
rapporto di compressione	3:1
pressione di utilizzo	5-8 bar
pressione max uscita	480 bar
portata	16L/min
attacco entrata aria	1/4" F
attacco uscita olio	1/2" M
diametro esterno pompante	42 mm
lunghezza asta pompante	940 mm
massima gradazione	SAE 150
consumo aria	110 l/min

CODICE	DESC.
443 00 45580	594



## Tubo alta pressione per aeropulsometro - olio

- TUBO PER OLIO COMPLETO DI RACCORDI
- PER COLLEGAMENTO AEROPULSOMETRO ALLA PISTOLA EROGATRICE M+F 1/2

CODICE	DESC.	LUNGH. m	PRESS. ESERC.	ATTACCO
443 00 45590	596/2	2	30 BAR	1/2M+F
443 00 45592	596/5	5	30 BAR	1/2M+F



## Pistola erogatrice per olio

- PISTOLA EROGAZIONE OLIO CON BECCO PIEGATO

CODICE	DESC.	ATTACCO
443 00 45585	595	1/2" F

## Pistola contalitri per olio

- CON CONTATORE DIGITALE
- MASSIMA PRECISIONE E AFFIDABILITA'
- LETTURA SU DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI, IMMEDIATA E SENZA ERRORI
- AZZERATORE PARZIALE
- CON BECCUCCIO SALVAGOCCIA

CODICE	DESC.	ATTACCO
443 00 49405	927	1/2" F



## Arrotolatore automatico per olio

- ALIMENTABILE DA UN AEROPULSOMETRO
- CON TUBO SPECIFICO PER IL PASSAGGIO DI OLIO
- FORNITO COMPLETO DI PISTOLA EROGATRICE E STAFFA PER IL FISSAGGIO AL MURO

CODICE	DESC.	LUNGH. mt	ATTACCO
443 00 49395	925	15	3/8" F



Realizzazione: Ufficio Pubblicità Interno della Meccanocar. c. MECCANOCAR s.r.l. a norma della legge sul diritto d'autore. 4. vietata la riproduzione anche parziale con qualsiasi metodo: elettronico, meccanico, in fotocopia, o altro. La MECCANOCAR s.r.l. si riserva il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche che si rendano necessarie.